

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wymagania dotyczące wykończenia wewnątrz:

Lp.	Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	PODŁOGA	ŚCIANA	SUFIT
POZIOM -3,60 OIOM					
1	1.26	OIOM 2	<p>Wykładzina PCV antyelektrostatyczna, Wiodąca: GAMRAT ELEKTRA 43 Elektra 1431 0071 0 Obwód: GAMRAT ELEKTRA 43 Elektra 1431 0012 0 – wywijka 30 cm od ściany i 10 cm na ścianę Element w środku: GAMRAT ELEKTRA 43 Elektra 1431 0012 0</p> <p>lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</p>	<p>Farba Sigma Immun paleta 143 nr S0510-R90B – farba autosterylna odporna na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</p> <p>Oraz fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z glazury – do wys. min. 160 cm. Fartuch na całej długości zabudowanej meblami. Ceramika Paradyż Kolor wiodący: biel Stokrotka Bianco, lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</p>	Sufit kasetonowy, rozbieralny, szczelny, zmywalny, moduł 60 x 60 – typu Ecophone-Hygiene Advance na konstrukcji C3 lub typu Rockfon MediCare Air lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymienione
POZIOM 0,00 BLOK OPERACYJNY					
2	2.58 2.61	Pokój lekarzy	<p>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna Wiodąca: GAMRAT NORMA 43 Norma 1160 0002 0 _ wywijka 10 cm na ścianę lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</p>	<p>Farba Sigma Immun Paleta 33 nr S0515-Y30R lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</p>	Sufit kasetonowy, rozbieralny, moduł 60 x 60 – typu Ecophone Hygiene Protect na konstrukcji C3 lub typu Rockfon MediCare Plus lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymienione
3	2.59 2.60	WS	<p>Gres łazienkowy antypoślizgowy Tubądzin P- Tartan 12 (brąz) lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</p>	<p>Glazura na wysokość po stropu podwieszanego Ceramika Paradyż Kolor wiodący: biel Stokrotka Bianco, Kolor fartuchów: brąz Stokrotka Giallo lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</p>	Sufit podwieszany z płyt GK wodoodpornych

4	2.63 2.67 2.70 2.73	Przygotowanie lekarzy	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna Wiodąca: GAMRAT Norma 43 Norma 1160 0031 0 + wywijka 10 cm na ścianę lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Farba Sigma Immun Paleta nr 33 nr S0515-Y30R – farba autosterylna odporna na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony Oraz fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z glazury – do wys. min. 230 cm. Fartuch na całej długości ściany. Ceramika Paradyż Kolor wiodący: biel Stokrotka Bianco, lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony Tafla lustrzana o wymiarach 266x75 cm	Sufit kasetonowy, rozbieralny, szczelny, zmywalny, modu 60 x 60 – typu Ecophone Hygiene Advance na konstrukcji C3 lub typu Rockfon MediCare Air lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymienione
5	2.64 2.68 2.69 2.74	Sala operacyjna	Wykładzina PCV antyelektrostatyczna, Wiodąca: GAMRAT ELEKTRA 43 Elektra 1431 0031 0 Obwód: GAMRAT ELEKTRA 43 Elektra 1431 0013 0 + wywijka 50 cm od ściany i 10 cm na ścianę lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Farba: Sigma Immun Paleta 23 nr S0510-Y20R – farba autosterylna odporna na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony na tapecie z włókna szklanego Sigma Scan nr SC 140 (dokładne pasowanie wzorów) lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony narożniki ochronne z żywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej	Sufit kasetonowy, rozbieralny, szczelny, zmywalny, modu 60 x 60 – typu Ecophone Hygiene Advance na konstrukcji C3 lub typu Rockfon MediCare Air lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymienione sufit wyposażony w nawiew laminarny
6	2.65 2.66	Przygotowanie pacjenta	Wykładzina PCV antyelektrostatyczna, GAMRAT ELEKTRA 43 Elektra 1431	Farba Sigma Immun Paleta nr 33 nr	Sufit kasetonowy, rozbieralny, szczelny, zmywalny, modu 60 x

2.71 2.72		0031 0 + wywijka 10 cm na ścianę lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	S0515-Y30R– farba autosterylina odporna na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony narożniki ochronne z żywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z glazury – do wys. min. 160 cm licząc od podsadzki. Fartuch na całej długości zabudowanej meblami. Ceramika Paradyż Kolor wiodący: biel Stokrotka Bianco, lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	60 – typu Ecophone Hygiene Advance na konstrukcji C3 lub typu Rockfon MediCare Air lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymienione
--------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmiana kolorystyki wymienionej w powyższej tabeli wymaga akceptacji Zamawiającego.
2. Wykonawca wykona wszelkie roboty rozbiórkowe, jeżeli takie będą wymagane.
3. Przestrzeń pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym należy jednokrotnie pomalować farbą przeznaczoną do malowania w obiektach służby zdrowia.
4. Pod wykładziny PCV należy wykonać wylewki samopoziomujące.
5. Łączenie wykładzin PCV – zespawanie w kolorze wykładziny.
6. Gres łazienkowy należy układać na kleju elastycznym i uszczelnić elastyczną zaprawą typu flex oraz wykonać spadki w kierunku kratki ściekowej. Na styku PCV- gres należy zastosować listwy łączeniowe.
7. W pomieszczeniach 2.58, 2.61 (pokój lekarzy) należy wykonać parapety wewnętrzne z naturalnych kamieni marmurowych – kolor Botticino lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony, wystający max. 3 cm poza wykończone części pionowe muru podokiennego. W sali OIOM 2 (pom. 1.26) należy wykonać parapety wewnętrzne z naturalnych kamieni marmurowych – kolor Botticino lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony, parapet zlicowany ze ścianą.
8. W sali OIOM 2 (pom. 1.26) należy zamontować system parawanów podwieszanych SUPERTRAK z zasłonami firmy C/S Polska lub produkt równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony. Konstrukcję pod szyny należy montować do sufitu przed wykonaniem stropów podwieszanych. W miejscach przejścia przez kasetony zastosować rozety maskujące. Montaż parawanów powinien być zgodny z tym wykonanym w sali OIOM 1.
9. Minimalne wymagania dla drzwi:
 - Drzwi medyczne z pokoju przygotowania lekarzy do sal operacyjnych – 4 szt. (drzwi M4, M4') oraz drzwi medyczne z pokoju przygotowania pacjenta do sali operacyjnej – 4 szt. (drzwi M3)
 - Drzwi ze stali nierdzewnej, przesuwne, wiszące, z pełną automatyką
 - Napęd elektryczny,

- Aktywator otwarcia: czujniki zbliżeniowe, bezdotykowe, po obu stronach drzwi, czujniki zabezpieczające,
- Możliwość otwierania automatycznego i ręcznego,
- Okna obserwacyjne, szklone szkłem ołowiowym,
- Ościeżnica kątowna
- Mechanizm suwny drzwi umożliwiający łatwe i cichobieżne działanie, powinien posiadać płynną regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem a posadzką,
- Automatyka (możliwość połączenia z centralą sygnalizacji pożarowej)
- Możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu (1-30 sek.)
- Atest higieniczny dla szpitali,
- Dopuszcza się zmniejszenie światła drzwi do 120 cm.
- Drzwi do pom. 2.59, 2.60 – 2 szt.
 - Drzwi pełne, drewniane, obustronnie laminowane, kolor: buk,
 - Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej,
 - 3 zawiasy srebrne,
 - Zamek WC,
 - Samozamykacz
 - Ościeżnica metalowa na mur w kolorze RAL 707,
 - Klamka ze stali nierdzewnej (model MAGIX, marka: Inox Collection lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony),

E1 Prejsner

St. Szymy

